

Basebeton Paint

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

Basebeton Paint ist eine gebrauchsfertige und nachhaltige Farbe. Mit Basebeton Paint erzeugen Sie an Ihren Wänden ein warmes Erscheinungsbild mit einer tollen Atmosphäre in Ihren Räumen.

ANWENDUNGSBEREICH

- Innenbereich
- Wandflächen
- 40 Farbtöne

VORBEREITUNG (TAG 1)

Bevor Basebeton Paint verarbeitet werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Mischuntergründe müssen vermieden werden!

Bitte zuvor die Basebeton Paint Grundierung anwenden.

VERARBEITUNG

Flache Oberflächen

Verputzte Wände/andere saugfähige Untergründe

Tragen Sie bei Tapeten, einer verputzten Wand oder anderen saugfähigen Wänden für eine bessere Haftung immer zwei Schichten der Basebeton Paint Grundierung auf. Lassen Sie die Grundierung anschließend 12 Stunden lang trocknen.

Holz

Achten Sie bei Holzoberflächen darauf, dass diese eben sind und keine sichtbaren Nähte oder Löcher aufweisen. Verwenden Sie die Basebeton Paint Grundierung damit Basebeton Paint besser anhaftet.

Lassen Sie die Grundierung auch hier 12 Stunden lang trocknen.

Nicht ebene Oberflächen

Fliesen

Bevor Basebeton Paint auf geflieste Wände aufgetragen werden kann, müssen diese vorgearbeitet werden: Schleifen Sie die Fliesen bitte zuerst mit einer entsprechenden Schleifmaschine an und spachteln anschließend mit Putz vor. Verwenden Sie für Nassbereiche immer Ardex R1C. Für trockene Bereiche kann ein Putz auf Gipsbasis verwendet werden. Verwenden Sie (wie gewohnt) die Basebeton Paint Grundierung, sodass Basebeton Paint besser anhaften kann. Lassen Sie die Grundierung 12 Stunden lang trocknen.

ERSTE SCHICHT (TAG 2)

Rühren Sie Basebeton Paint mit einem Rührstab gut um, bevor Sie die Farbe (z.B. mit einem Blockpinsel 3x 14 cm) auftragen.

Beginnen Sie mit dem Malen in einer der oberen Ecken und arbeiten Sie in einer diagonalen Linie nach unten. Kreieren Sie einen verspielten Effekt im Beton-Look, indem Sie mit dem Pinsel regenbogenartige Bewegungen oder Kreuze ausführen. Machen Sie längere Striche, um einen subtileren Effekt zu erzielen.

Streichen Sie immer die gesamte Fläche auf einmal. Geschieht dies nicht, wird ein Farbunterschied sichtbar sein. Lassen Sie die erste Schicht Basebeton Paint ca. 8 Stunden lang trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.

ZWEITE SCHICHT (TAG 3)

Nach 8 Stunden Trocknungszeit kann die zweite Schicht Basebeton Paint aufgetragen werden. Wiederholen Sie den Effekt, der am besten passt. Sollte die erste Schicht nicht die erhoffte Wirkung erzielen, kann dies durch Auftragen der zweiten Schicht verbessert werden.

Es ist leider nicht möglich einen (kleinen) Teil der Oberfläche auszubessern. Der Rest Basebeton Paint ist bereits (teilweise) trocken und hätte einen Farbunterschied zur Folge.

TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit bis zur Anwendung der Versiegelung (Basebeton Paint Versiegelung) beträgt ca. 12 Stunden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 7-30 °C
- Maximale Feuchtigkeit im Untergrund: 4 %

VERBRAUCH

- Ca. 250 ml/m² (in zwei Schichten)

Achtung: Der Verbrauch bezieht sich auf glatte Oberflächen. Unebenheiten erhöhen den Verbrauch spürbar.

LAGERZEIT

Bis zu 6 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

NACHHALTIGKEIT



Durch die Verwendung nahezu ausschließlich natürlicher Inhaltsstoffe ist Basebeton Paint möglichst ökologisch, völlig CO²-neutral und sehr umweltfreundlich in der Anwendung. Dadurch ist Basebeton Paint deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Farben auf Basis chemischer Substanzen.

Darüber hinaus ist Basebeton Paint diffusionsoffen, sodass sie Kondenswasser gut aufnehmen aber auch abgeben kann. Dies verhindert Feuchtigkeit und

Schimmelbildung. Die Verwendung von Basebeton Paint führt so also auch zu einem gesünderen Raumklima.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland

+49 2247 96 888 13

info@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.



Stone Age B.V.
Westenfelder Str. 143
44867 Bochum -
Deutschland