

## Basebeton Paint Grundierung

### Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

#### BESCHREIBUNG

Die Basebeton Paint Grundierung ist eine gebrauchsfertige Grundierung die eine gute Vorbereitung der Oberfläche für Basebeton Paint gewährleistet. Die Basebeton Paint Grundierung sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten, eine bessere Anhaftung und erleichtert somit die Verarbeitung von Basebeton Paint auf Ihrer Oberfläche.

#### ANWENDUNGSBEREICH

- Nur für den Innenbereich geeignet
- Gestrichene Wände
- Verputzte Wände
- Glasfasertapete
- Spachtelputz
- MDF

#### VORBEREITUNG

Bevor die Basebeton Paint Grundierung verarbeitet werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Glänzende Oberfläche oder furniertes Holz sollte immer zuerst geschliffen werden, sodass die vorhandene Lackschicht entfernt und eine bessere Anhaftung erzeugt wird.

#### ZUR INFO

Die Basebeton Paint Grundierung haftet nicht auf geölten Oberflächen oder Vinyltapeten. Dadurch sind diese Oberflächen nicht für den Auftrag mit der Basebeton Paint Grundierung geeignet.

#### VERARBEITUNG

Rühren Sie die Basebeton Paint Grundierung gut durch bevor Sie die erste Schicht auftragen.

Die Basebeton Paint Grundierung kann mit einem Blockpinsel oder einer

Mikrofaserrolle aufgetragen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Grundierungen muss die Basebeton Paint Grundierung nach einer Schicht nicht vollständig deckend sein.

Es reicht vollkommen aus wenn die Grundierung die gesamte Fläche bedeckt.

Sofern eine Oberfläche ursprünglich viel Farbe aufgenommen hat (z.B. Holz oder eine verputzte Wand), sollte eine zweite Schicht von der Basebeton Paint Grundierung (ca. 12 Stunden nach Auftrag der ersten Schicht) aufgetragen werden. Bei stark saugenden Untergründen sollten Sie die Basebeton Paint Grundierung zusätzlich mit ca. 20 % Wasser verdünnen.

#### TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit bis zur Anwendung von Basebeton Paint beträgt ca. 12 Stunden.

#### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 7-27 °C
- Max. Restfeuchtigkeit auf dem Untergrund: 4 %

#### VERBRAUCH

- Ca. 150 ml/m<sup>2</sup> (1 Schicht)

#### LAGERZEIT

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

#### NACHHALTIGKEIT



Die Basebeton Paint Grundierung besteht zu 87 % aus ökologischen Inhaltsstoffen.

## **SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN**

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

## **ANMERKUNGEN**

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG  
Humboldtstraße 13  
53819 Neunkirchen-Seelscheid  
Deutschland

+49 2247 96 888 13

[info@stoneage-deutschlandwest.de](mailto:info@stoneage-deutschlandwest.de)

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die

Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.



**Stone Age B.V.**  
**Westenfelder Str. 143**  
**44867 Bochum -**  
**Deutschland**