

Basebeton Paint Versiegelung

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

Die Basebeton Paint Versiegelung ist eine gebrauchsfertige Beschichtung mit matter Optik. Die Versiegelung ist sowohl verschleiß- als auch schlagfest. Dadurch eignet sich die Basebeton Paint Versiegelung für diverse Anwendungsbereiche.

ANWENDUNGSBEREICH

- Nur für den Innenbereich geeignet

VORBEREITUNG

Bevor die Basebeton Paint Versiegelung verarbeitet werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Die Basebeton Paint Versiegelung sollte vor der Anwendung gut durchgeschüttelt werden.

ZUR INFO

Die Versiegelung schützt und versiegelt die Basebeton Paint-Oberfläche. Dadurch gilt diese nicht mehr als diffusionsoffen.

VERARBEITUNG

Tragen Sie die Basebeton Paint Versiegelung einlagig z.B. mit einer Velourrolle auf. Mehrere Schichten können zu einem unschönen Glanz führen.

TROCKNUNGSZEIT

Die Trocknungszeit beträgt ca. 16 Stunden, kann sich aber bei Temperaturen unter 10 °C oder einer Luftfeuchtigkeit über 85 % signifikant erhöhen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 10-25 °C
- Max. Raumluftfeuchtigkeit: 85 %

VERBRAUCH

- Ca. 150 ml/m²

LAGERZEIT

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

NACHHALTIGKEIT



Die Basebeton Paint Versiegelung wird ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, ist anwenderfreundlich und sorgt so für geringstmögliche Auswirkungen auf unsere Umwelt.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland

+49 2247 96 888 13

info@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen.

Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.



Stone Age B.V.
Westenfelder Str. 143
44867 Bochum -
Deutschland