

SA AquaTape

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

SA AquaTape ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit der SA AquaStop Verbundabdichtung. Das SA AquaTape ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Hochelastisch und reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch alkalienbeständig

ANWENDUNGSBEREICH

Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen. Rohrdurchführungen und Bodenabläufe werden mit SA AquaTape und Dichtmanschetten abgedichtet.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- Tragfähig, sauber und frostfrei
- Frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen

TECHNISCHE DETAILS

Materialbasis - Band - Innen- und Außenecken Manchette	LDPE, beidseitig vlieskaschiert TPE, beidseitig vlieskaschiert TPE, beidseitig vlieskaschiert
Farbton	grau
Lieferform	50 m Rolle Innenecke Außenecke Dichtmanschetten (150 x 150 mm)
Lagerung	kühl und trocken

Stärke	0,6 mm
Breite	120 mm
Flächengewicht	209 g/m ²
Temperaturbeständig	-30°C bis +90°C
Materialbasis - Band - Innen- und Außenecken Manchette	LDPE, beidseitig vlieskaschiert TPE, beidseitig vlieskaschiert TPE, beidseitig vlieskaschiert
Farbton	grau
Lieferform	50 m Rolle Innenecke Außenecke Dichtmanschetten (150 x 150 mm)
Lagerung	kühl und trocken
Stärke	0,6 mm
Breite	120 mm
Flächengewicht	209 g/m ²
Temperaturbeständig	-30°C bis +90°C

VERARBEITUNG

Das SA AquaTape mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der flüssigen Verbundabdichtung einarbeiten und mit der zweiten Lage überspachteln. Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen.

WICHTIGE HINWEISE

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13

53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland

+49 2247 96 888 13

info@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.