

SA Basic Wax

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt



BESCHREIBUNG

Das SA Basic Wax ist ein spezielles, einkomponentiges Wachs zum Schutz von bspw. OxideStuc-Flächen auf Wänden. Das SA Basic Wax ist ein natürliches Pflanzenwachs mit einem **hohen Glanzgrad**.

EIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig
- Zur Versiegelung von (bestehenden) OxideStuc-Wandflächen
- Reduziert die Haftung von Schmutz und damit auch den Reinigungsaufwand

ANWENDUNGSBEREICH

- Zur Versiegelung von mit OxideStuc, BaseBeton oder Beton Ciré Original bespachtelten Wänden
- Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet

VERARBEITUNG

Für das gewünschte Endresultat und einen optimalen Schutz wird z.B. die OxideStuc-Oberfläche im **Dekorationsbereich** mit dem SA Basic Wax einlagig (80 g/m²) oder zweilagig (2x 50 g/m²) versiegelt. Das SA Basic Wax wird aufgespachtelt oder mit einem Lappen eingearbeitet. Die Trocknungszeit bis die zweite Wachsschicht (sofern gewünscht) aufgetragen werden kann beträgt ca. 30-60 Minuten. Ca. 20-30 Minuten nach dem Auftrag der letzten Wachschiicht wird die Fläche für den endgültigen Effekt mit einem Pad poliert.

Achtung: Je mehr Wachs aufgetragen und je mehr poliert wird, desto stärker wird der Glanzeffekt.

Hinweis: Beanspruchen Sie die Fläche nach der Versiegelung erst einmal wenige Tage nicht.

HINWEIS

Bevor das SA Basic Wax aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Technik und/oder örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung, Härte und Verarbeitbarkeit variieren kann.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 18-25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12-18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70 %

VERBRAUCH

- ca. 100 ml/m²

GEBINDEGRÖßEN

- 0,5 l
- 1 l
- 5 l

LAGERZEIT

Vor Frost schützen. Kühl (10-25 °C) und trocken lagern. In der ungeöffneten Originalverpackung bis zu 6 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Tragen Sie das SA Basic Wax nicht bei einer Raumtemperatur unter 5 °C oder über 30 °C auf. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland
+49 2247 96 888 13
info@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die

neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.