

FixPrimer

Gebrauchsanweisung + Technisches Datenblatt

BESCHREIBUNG

Der FixPrimer ist eine einkomponentige, wasserbasierte und gebrauchsfertige Grundierung mit feiner Körnung, die als effektive Grundierung für eine Vielzahl von Untergründen dient, eine hervorragende Deckkraft bietet und die Saugfähigkeit des Untergrundes minimiert. Der FixPrimer eignet sich auch zum Befestigen von Armierungsnetzen auf Beton, Zement-, Gipsputzen, Gipskarton, Holz und Keramikfliesen.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Deckkraft
- Minimiert das Saugverhalten des Untergrundes

ANWENDUNGSBEREICH

- Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet
- Verarbeitungstemperatur: 10-35 °C

VERARBEITUNG

Der FixPrimer wird gleichmäßig und homogen mit einer Rolle oder einem Pinsel auf der Oberfläche aufgetragen. Es ist möglich ein Fasernetz einzulegen, ohne Überlappungen oder Falten zu hinterlassen: legen Sie das Netz an den Verbindungsstellen nicht übereinander.

Bei Anwendungen auf saugfähigen Untergründen (z.B. Estrich oder Putz) eine erste Schicht FixPrimer (mit 20 % Wasser verdünnt) auftragen. Anschließend eine zweite Schicht unter Einlegen des Netzes. Bei Innenflächen, sowie horizontalen und vertikalen Flächen kann es auf jede Art von Keramikfliesen angewendet werden.

HINWEIS

Bevor der FixPrimer aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und



Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass vom Unterboden keine aufsteigende Feuchtigkeit kommt.

Bitte beachten Sie, dass der Werkstoff je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Technik und/oder örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Trocknung, Härte und Verarbeitbarkeit variiieren kann.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Erforderliche Raumtemperatur: 18-25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12-18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70 %
- Restfeuchtigkeit: < 10 %

VERBRAUCH

- ca. 100-250 g/m²

GEBINDEGRÖßen

- 5000 g

TROCKNUNGSZEIT

- 12 Stunden

LAGERZEIT

Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Tragen Sie das den FixPrimer nicht bei

einer Raumtemperatur unter 5 °C oder über 30 °C auf. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

ANMERKUNGEN

Die folgenden Veröffentlichungen gelten in ihrer aktuellen Form als Ergänzung zu diesem Merkblatt:

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Stone Age Produkten.
- Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.

Die o.g. Veröffentlichungen sowie dieses Informationsblatt in seiner aktuellsten Form sind bei der nachstehenden Adresse erhältlich:

Stone Age Deutschland-West OHG
Humboldtstraße 13
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Deutschland

+49 2247 96 888 13

post@stoneage-deutschlandwest.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen)

Empfehlung, abgeleitet werden kann. Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.